

	L2 4-35	L3 4-35	L4 4-35	L3 Double 4-35	L4 Double 4-35
<b>ДВИГУН</b>					
Тип	Турбований Дизельний Двигун				
Кількість циліндрів / клапанів	4 / 16				
Робочий об'єм (см³)	2198				
Максимальна потужність, КВт (к/с) при об/хв	96 (130) / 3500				
Максимальний крутний момент ЕЕС (Nm) при об/хв	320 / 2000				
<b>НОРМИ ТОКСИЧНОСТІ</b>					
Екологічний клас	EURO V				
<b>ТРАНСМІСІЯ</b>					
Тип	6-ступінчата механічна				
<b>ПІДВІСКА</b>					
Передня підвіска	Незалежна, типу "МакФерсон" на трикутних нижніх важелях, пружинна з гідравлічними телескопічними амортизаторами				
Задня підвіска	Поздовжні листові ресори, похилі гідравлічні телескопічні амортизатори				
Задня пневматична підвіска (опція)	Пневматичні пружні елементи забезпечують м'якість, постійна висота кузова незалежно від завантаження автомобіля, можливість змінювати висоту завантажувального порогу приблизно на 70 мм				
<b>ГАЛЬМІВНА СИСТЕМА</b>					
Передні гальма	Дискові вентильовані				
Задні гальма	дискові				
<b>КОЛЕСА</b>					
Радіус колісних дисків	R16				
Вантажні Шини	215/75 R16C				
<b>МІСТКІСТЬ</b>					
Кількість місць	2/3			6/7	
<b>МАСА (кг)</b>					
Споряджена маса (кг)	1895	1950	1985	2105	2145
Вантажопідйомність (кг)	1605	1550	1515	1395	1355
Повна маса (кг)	3500	3500	3500	3500	3500
Максимальна маса причепа на буксирі (кг)	3000	3000	3000	3000	3000
Макс. допустима маса автомобіля з причепом (кг)	6500	6500	6500	6500	6500
<b>РОЗМІРИ БАЗОВОГО ШАСІ (мм)</b>					
Ширина без дзеркал, мм	2050				
Довжина з бортом, мм	5743	6328	6693	6228	6678
Висота без надбудови, мм	2254	2254	2254	2254	2254
Колісна база, мм	3450	4035	4035	4035	4035
<b>РОЗМІРИ БОРТА (мм)</b>					
Довжина, мм	3248	3833	4260	2950	3400
Ширина, мм	2100	2100	2100	2100	2100
Висота, мм	400	400	400	400	400
<b>ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ПОКАЗНИКИ</b>					
Максимальна швидкість, км/год	155	155	155	155	155
Витрата пального <sup>1</sup> (міський цикл), л/100 км:	9,2	9,2	9,2	9,3	10,7
Витрата пального <sup>1</sup> (заміський цикл), л/100 км:	6,3	6,3	6,3	6,5	7,5
Витрата пального <sup>1</sup> (змішаний цикл), л/100 км:	7,4	7,4	7,4	7,5	8,7
Викид CO <sub>2</sub> (г/км)	167	167	167	172	198
Ємність бака для пального, л	90 (Опція 125)				

<sup>1</sup> Ці дані отримані в результаті випробувань згідно до технічних вимог та специфікацій Європейської Директиви 80/1268/ЕЕС з поправками СЕЕ 1999/100. Це узалежена стандартна процедура для порівняння витрат палива різних автомобілів різних виробників. Витрата пального під час реальної експлуатації автомобіля може відрізнятися за рахунок манери водіння, дорожніх, погодних умов, комплектації автомобіля, умов використання, стану автомобіля та інших умов, які впливають на витрату пального.

