

| L1H1 | L2H1 | L2H2 | L2H2 | L3H2 | L3H3 | L4H2 | L4H3 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 330 | 333 | 333 | 335 | 335 | 335 | 435 | 435 |

| ДВИГУН | | | | | | | | |
|---|--|------|------|------|------|------|------|------|
| Тип | Турбований Дизельний Двигун | | | | | | | |
| Кількість циліндрів / клапанів | 4 / 16 | | | | | | | |
| Робочий об'єм (см³) | 2198 | | | | | | | |
| Максимальна потужність, КВт (к/с) | 96 (130) | | | | | | | |
| при об/хв | 3500 | | | | | | | |
| Максимальний крутний момент ЕЕС (Nm) | 320 | | | | | | | |
| при об/хв | 2 000 | | | | | | | |
| НОРМИ ТОКСИЧНОСТІ | | | | | | | | |
| Екологічний клас | EURO V | | | | | | | |
| ТРАНСМІСІЯ | | | | | | | | |
| Тип | 6-ступінчата механічна | | | | | | | |
| ПІДВІСКА | | | | | | | | |
| Передня підвіска | Незалежна, типу "МакФерсон" на трикутних нижніх важелях, пружинна з гідравлічними телескопічними амортизаторами | | | | | | | |
| Задня підвіска | Поздовжні листові ресори, похилі гідравлічні телескопічні амортизатори | | | | | | | |
| Задня пневматична підвіска (опція) | Пневматичні пружні елементи забезпечують м'якість, постійна висота кузова незалежно від завантаження автомобіля, можливість змінювати висоту завантажувального порогу приблизно на 70 мм | | | | | | | |
| ГАЛЬМІВНА СИСТЕМА | | | | | | | | |
| Передні гальма | Дискові вентильовані | | | | | | | |
| Задні гальма | дискові | | | | | | | |
| МІСТКІСТЬ | | | | | | | | |
| Кількість місць | 2/3 | | | | | | | |
| Завантажувальний об'єм VDNA (m³) | 8 | 10 | 11,5 | 11,5 | 13 | 15 | 15 | 17 |
| МАСА (кг) | | | | | | | | |
| Споряджена маса (кг) | 1860 | 1915 | 1925 | 1925 | 1975 | 2000 | 2060 | 2090 |
| Вантажопідйомність (разом з водієм) (кг) | 1140 | 1385 | 1375 | 1575 | 1525 | 1500 | 1440 | 1410 |
| Повна маса (кг) | 3000 | 3300 | 3300 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
| Максимальна маса причепа на буксирі (кг) | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
| Максимальна допустима маса автомобіля з причепом (кг) | 5500 | 5800 | 5800 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| ЗОВНІШНІ РОЗМІРИ (мм) | | | | | | | | |
| Ширина без дзеркал, мм | 2050 | | | | | | | |
| Довжина, мм | 4963 | 5413 | 5413 | 5413 | 5998 | 5998 | 6363 | 6363 |
| Висота, мм | 2254 | 2254 | 2522 | 2522 | 2522 | 2760 | 2522 | 2760 |
| Колісна база, мм | 3000 | 3450 | 3450 | 3450 | 4035 | 4035 | 4035 | 4035 |
| ВНУТРІШНІ РОЗМІРИ (мм) | | | | | | | | |
| Довжина, мм | 2670 | 3120 | 3120 | 3120 | 3705 | 3705 | 4070 | 4070 |
| Висота, мм | 1662 | 1662 | 1932 | 1932 | 1932 | 2172 | 1932 | 2172 |
| Ширина: Відстань між колісними арками | 1422 | | | | | | | |
| Ширина: Відстань по бортах | 1870 | | | | | | | |
| ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ПОКАЗНИКИ | | | | | | | | |
| Максимальна швидкість, км/год | 155 | 155 | 150 | 150 | 150 | 148 | 142 | 142 |
| Витрата пального (міський цикл), л/100 км: | 8,5 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,3 | 10,7 |
| Витрата пального (заміський цикл), л/100 км: | 5,8 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,5 | 7,5 |
| Витрата пального (змішаний цикл), л/100 км: | 6,8 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,5 | 8,7 |
| Викид CO ₂ (г/км) | 180 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 199 | 229 |
| Ємність бака для пального, л | 90 (Опція 125) | | | | | | | |

